

taco 22

Automotive Equipment

- (IT) Smontagomme Semi-Automatico
- (FR) D mante-pneus Semi-Automatique
- (DE) Halbautomatische Reifenmontiermaschine



Key Benefits

Affidabilit  – Valore – Dimensioni
Fiabilit  – Valeur – Dimensions
Zuverl ssigkeit – Wert – Abmessungen



Smontagomme Semi-Automatiko Démonte-pneus Semi-Automatique Halbautomatische Reifenmontiermaschine

DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

| CAPACITÀ DI SERRAGGIO | CAPACITÉ DE SERRAGE | SPANNBEREICH | 10"-21" |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| SERRAGGIO ESTERNO | SERRAGE EXTERNE | EINSPANNEN AUSSEN | 10"-18" |
| SERRAGGIO INTERNO | SERRAGE INTERNE | EINSPANNEN INNEN | 13"-21" |
| DIAMETRO MASSIMO RUOTA | DIAMÈTRE MAXI ROUE | MAX. RADDURCHMESSER | 1.000 mm (39,5") |
| LARGHEZZA MASSIMA RUOTA | LARGEUR MAXI ROUE | MAX. RADBREITE | 320 mm (12,5") |
| FORZA STALLONATORE | FORCE DÉCOLLEUR | ABDRÜCKKRAFT | 2.800 Kg (6.175 lbf) |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE | VITESSE DE ROTATION | DREHGESCHWINDIGKEIT | 8 rpm (8-15 rpm 2sp) |
| LIVELLO DI RUMOROSITÀ | NIVEAU SONORE | GERÄUSCHPEGEL | < 70 ± 3 dB(A) |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | PRESSIION DE SERVICE | BETRIEBSDRUCK | 8-10 Bar (116-145 psi) |
| MOTORE EL. TRIFASE | MOTEUR ÉL. TRIPHASÉ | EL. DREIPHASENMOTOR | 0,55 kW (0,75 Hp) |
| MOTORE EL. MONOFASE | MOTEUR ÉL. MONOPHASÉ | EL. EINPHASENMOTOR | 0,75 kW (1,0 Hp) |
| PESO NETTO | POIDS NET | NETTOGEWICHT | 150 Kg (330 lbs) |

Smontagomme semi-automatico ideale per utilizzi in officine meccaniche e stazioni di servizio, concepito per operare su ruote auto, veicoli commerciali leggeri e, tramite opportuno kit di adattatori opzionale, ruote moto. La TECO 22 rappresenta il risultato di 20 anni di attività di sviluppo Teco volta al raggiungimento del perfetto equilibrio tra soluzioni tecniche apportate in ottica **riduzione costo ed affidabilità prodotto**.

Démonte-pneus semi-automatique, idéal pour être utilisé dans garages et stations de service, conçu pour opérer sur roues de voitures, véhicules commerciaux légers et, avec un jeu adaptateurs optionnel, moto. La TECO 22 représente le résultat de vingt ans de développement technique Teco focalisé pour rejoindre le parfait équilibre entre **fiabilité produit et réduction coûts**.

Halbautomatische Reifenmontiermaschine ideal für den Einsatz in Werkstätten, geeignet für die Montage und Demontage der Reifen von Pkws und Lieferwagen. Mit dem passenden Sonderzubehör ist sie auch für Motorräder geeignet. TECO 22 ist das Ergebnis von 20 Jahren Entwicklung unserer Firma, um perfektes Gleichgewicht zwischen technischen Lösungen **zur Herabsetzung des Preises und Zuverlässigkeit** des Produktes zu realisieren.

Overall dimensions

H max 1825 mm (72")

L max 940 mm (38")

W max 1025 mm (40")

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta-utensile;
- Piatto autocentrante a doppio senso di rotazione, ideale per utilizzi con adattatori moto opzionali UMA (capacità di serraggio 5"-23");
- Lubrificatore semi-automatico e protezione pedali forniti di serie;
- Torretta di montaggio con inserti in plastica di protezione per cerchi in lega;

- Disponibile su richiesta il dispositivo pneumatico brevetato UPH che assiste l'operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate e utilizzabile su TECO 22 tramite kit di montaggio supplementare.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras horizontale à basculement latéral et blocage manuel du bras vertical porte-outil;
- Plateau auto-centreur à double sens de rotation, idéal pour utilisation avec les adaptateurs moto optionnels UMA (capacité de serrage 5"-23");
- Lubrificateur semi-automatique et protection pédales inclus dans la configuration standard;

- Tête de montage avec insertions en plastique de protection pour jantes en alliage;

- Dispositif pneumatique optionnel breveté UPH, bras auxiliaire qui assiste l'opérateur pendant montage et démontage des roues surbaissées, utilisable sur TECO 22 avec kit de montage supplémentaire.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Horizontaler Arm mit seitlichem Kippsystem und manueller Einspannung des vertikalen Werkzeugarms;


- Doppelt-drehungs-Spannteller, ideal für den Einsatz mit wahlfreiem Motorrad-Adapter UMA (Spannfähigkeit von 5" bis 23");

- Halbautomatischer Luftschiemer und Schutzpedal serienmäßig geliefert;


- Montagekopf komplett mit Kunststoff-Schutzkappen für Leichtmetallfelgen;

- Verfügbar auf Wunsch die pneumatische patentier-te Zusatz-Ausrüstung UPH, die den Bediener während der Montage und Demontage von abgeflachten Reifen unterstützt. Die ist mit dem zusätzlichen Montagesatz auf TECO 22 benutzbar.

ACCESSORI - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR



STANDARD



OPTIONAL

For other optional accessories, refer to separate catalogue



OPTIONAL

For other optional accessories, refer to separate catalogue